



Plastisk fugemasse til reoveringsopgaver Ljungdahl Syntomeric+

Ljungdahl Syntomeric+ er en plastisk fugemasse, der er baseret på olie, og hærdet ved luftens fugtighed. Fugemassen anvendes ved udskiftning af fuger omkring vinduer og døre, hvor der før har været anvendt olieholdig fuge.

- ✓ Danner en elastisk hinde på ca. 1 mm.
- ✓ Forbliver blød og plastisk under hinden.
- ✓ Let at bearbejde.
- ✓ God UV- og vejrbestandighed.
- ✓ Kan overmales med de fleste typer maling.

”
En uundværlig kending
er tilbage...”



Ljungdahl



FØR



EFTER

Ljungdahl Syntomeric+

Når man står overfor en reoveringsopgave, hvor der er en gammel olieholdig fuge omkring vindue eller dør, vil man opleve, at det er meget svært at opnå ordentlig vedhæftning, hvis man ikke anvender en olieholdig fuge igen. Det ville være enormt tidskrævende at få rensset den gamle fuge helt af, sådan at man kan sikre ordentlig vedhæftning. Derfor vil den nemmeste, hurtigste og mest sikre løsning være at anvende Ljungdahl Syntomeric+.

”

Ljungdahl Syntomeric+ holder sig formstabil i test op til 30 mm.



Tekniske data

Basis	Polybuten
Skindtid	24 timer. v/23 °C og 50 % RF
Overmalbar	Ja
Fugebredde	6-30 mm
Emballage	600 ml pose
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet
Farve	Grå

Se altid gældende specifikationer på databladet

VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...

Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød

☎ 4814 0010

✉ ljungdahl@ljungdahl.dk

🌐 www.ljungdahl.dk

Ljungdahl
...en tæt forbindelse