



### Ljungdahl Alpha Dampspærresystem

#### Folier

Alpha Tria Dampspærrefolie  
Alpha Neti Dampspærrefolie (armeret)  
Alpha Pure Dampspærrefolie  
Alpha Lysningsfolie  
Alpha Remfolie

#### Klæber

Alpha Folieklæber 600 ml  
Alpha Primer 1000 ml  
Alpha Murværksbånd

#### Tape

Alpha Dampspærretape Gul  
Alpha Dampspærretape armeret Grøn  
Alpha Dampspærretape Universal  
Alpha Duplex Doppelklæbende Tape

#### Manchet

Alpha Manchet (flere str.)

### Egenskaber

- Tørretid ikke nødvendig.
- Trænger ind i underlag og styrker vedhæftningen.

## Ljungdahl Dampspærreprimer

Ljungdahl Dampspærreprimer bruges til at forbedre forbindelsen mellem klæb og underlag.

### Anvendelse

Primer underlag hvor der efterfølgende skal skabes lufttætte forbindelser.

### Egenskaber

Forbehandling af træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, murværk, puds og beton for at forberede eller forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber.

Tørretid er ikke nødvendig, der kan med det samme klæbes på det primede område. Trænger dybt ind i underlaget og styrker det.

### Montage

Underlaget skal være tørt, støv-, fedt-, bitumen- og silikonefrit. Anvend en pensel til at påføre primeren. Der kan umiddelbart efter påføring arbejdes videre med tape eller folieklæber. Ved at vente til primeren er tørret op, øges den øjeblikkelige klæbeeffekt, men slutresultatet bliver det samme.

### Begrænsninger

Kan kun anvendes på sugende underlag.

### Sikkerhed

Mal-kode (1993): 00-1

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

### Farver og pakning

Størrelse	1 liters flaske. Rækkevidde ca. 75 m ved 60 mm bredde.
Opbevaring	Opbevares inden for, frostfrit og ikke i direkte sollys.

### Tekniske data

Materiale	Akryl Copolymer, opløsningsmiddel og vand.	
Temperaturområde	°C	-40 til +90
Anvendelsestemperatur	°C	-10 til +45

Version: 2015-11-01

#### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk