

Ljungdahl Cleaner 910

Ljungdahl Cleaner 910 er et affedtende resemiddel til ikke porøse overflader.



Anvendelse

- Til affedtning og rengøring af forskellige overflader som: glas, plastik, metal og keramik.

Begrænsninger

- Produktet er ikke velegnet til anvendelse på acryl overflader.

Påføring, for- og efterbehandling

Produktet påføres med en ren og tør klud af bomuld eller uld eller ikke vævede materialer. Når Ljungdahl Cleaner 910 damper af, vil det resultere i en nedkøling af overfladen. Der kan derfor dannes kondens på overfladen, hvorfor overfladen skal tørre i mindst 10 minutter, inden der fuges.

Eventuelle rester skal bortskaffes i henhold til kommunale affaldsregulativer.

Kan påføres i temperaturer mellem +5° C og 40 °C.

Egenskaber

- Anvendes til ikke porøse overflader.
- Fjerner fedt og smuds fra overfladen og forbedrer derved vedhæftningen.

Farver og pakning

Basis	1-komponent renevæske baseret på opløsningsmidler.
Emballage	1 ltr. dåse.
Farve	Klar.
Lagerholdbarhed	24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og 25 °C i uåbnet emballage. Tåler -15 °C under transport.

Rengøring

Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

Sikkerhed

Mal-kode: 3-1.

Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis		Opløsningsmidler
Anvendelsestemperatur	°C	+5 til +40
Densitet	g/ml	0,72
Flammepunkt	°C	-14
Tørretid	min.	23°C/55% RF 10

Version: 2015-12-03

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk