

## Ljungdahl Finisher



Ljungdahl Finisher er et neutralt additiv, som anvendes til færdigbehandling/glitning af fuger.

### Anvendelse

- Til "våd" færdigbehandling/glitning af fuger.

### Påføring, for- og efterbehandling

Tilsæt 1-3% Ljungdahl Finisher i en spand vand (1-3 dele til 100 dele vand) og læg dine fugepinde i blød i blandingen.

Glit herefter fugen med fugepinden.

Påføres der for meget Ljungdahl Finisher, kan det fjernes med vand.

### Farver og pakning

Basis	Tensider
Emballage	5 ltr. dunk.
Farve	Klar.
Lagerholdbarhed	24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og 25 °C.

### Egenskaber

- Neutral og syrefri.
- Lugtsvag.
- Produktet er mere end 90% biologisk nedbrydeligt.

### Rengøring

Fugepinde rengøres i vand.

Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

### Sikkerhed

Mal-kode: 00-1.

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

## Tekniske data

Basis		Tensider
Anvendelsestemperatur	°C	+5 til +40
Densitet	g/ml	1,03
pH 1%		7,0 - 7,5
pH 10%		7,5 - 8,0
pH ikke opløst		8,0 - 8,5

Version: 2017-11-02

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



*Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.*

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)