

Ljungdahl Emfiband

Ljungdahl Emfiband er et selvhæftende tætningbånd, som er produceret af modificeret bitumen. Den ene side af båndet er forsynet med en armeret aluminiumsfolie. Den anden side er beskyttet med en plastfolie.

Anvendelse

- Kan anvendes ved reparationer som permanent og vandtæt forsegling på asfalt, bitumenbaseret tagdækningsmateriale, glas, metal, træ, plastik, beton, malede overflader, tegl, murværk og isoleringsskum.
- Til inddækning af rørledninger, tanke, ovenlys, tagdækningsmateriale og afløbsrør.

Begrænsninger

- Ved lave temperaturer bliver bitumen stift. Det anbefales derfor, at man ved lave temperaturer opvarmer båndet før montering.

Påføring, for- og efterbehandling

Overfladen skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.

Skær båndet i den ønskede længde - max. 5 meter.

Fjern plastfolien og anbring båndet på overfladen.

Ved samling skal der være ca. 3 cm. overlapning på strimlerne.

Under monteringen er det nødvendigt at udglatte båndet med en stålrulle. Dette vil forebygge dannelse af luftlommer. Start med at rulle fra midten og ud til kanten af båndet.

Kan monteres i temperaturer over 5 °C.

Egenskaber

- Kan anvendes til reparationer på mange forskellige overflader.
- Nemt at montere.
- UV resistent.

Farver og pakning

Basis	Modificeret bitumen.
Emballage	Lagerføres i følgende dimensioner: 40x1,5mm (70m/kt), 50x1,5mm (60m/kt), 100x1,5mm (30m/kt), 150x1,5mm (20m/kt), 200x1,5mm (10m/kt), 300x1,5mm (10m/kt) og 600x1,5mm (10m/kt).
Farve	Grå.
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 5 °C og + 40 °C.

Sikkerhed

Mal-kode: Ej relevant.

Tekniske data

Basis		Modificeret bitumen
Anvendelsestemperatur	°C	+5 og derover
Temperaturbestandighed	°C	-20 til +80

Version: 2006-07-12

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningssløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk