

## Ljungdahl Fugebund

Ljungdahl Fugebund er et bagstopningsmateriale med lukkede celler, som er fremstillet af ekstruderet polyethylen.

### Anvendelse

- Til udvendig og indvendig bagstopning af elastiske og plastiske fuger.

### Påføring, for- og efterbehandling

Ljungdahl Fugebund udtages fra den fleksible åbning i kartonens top. Anbring korrekt dimensioneret Ljungdahl Fugebund i fugen. Skub Ljungdahl Fugebund på plads i fugen med en spartel eller lignende. Påfør herefter fugemasse.

### Farver og pakning

Basis	Ekstruderet polyethylen med lukkede celler.
Emballage	Lagerføres i dimensionerne: ø6mm (1500m/kt), ø8mm (900m/kt), ø10mm (600m/kt), ø13mm (375m/kt), ø16mm (250m/kt), ø20mm (150m/kt), ø24mm (100m/kt), ø30mm (60m/kt), ø35mm (180m/kt), ø40mm (120m/kt) og ø50mm (85m/kt). Ligeledes lagerføres str. ø10mm, ø13mm, ø16mm, ø20mm og ø24mm også i kartonner á 50m.
Farve	Grå.
Lagerholdbarhed	Skal opbevares tørt.

### Egenskaber

- Nemt at montere.
- Absorberer ikke fugt og vand.
- God modstandsdygtighed overfor kemikalier.
- Indeholder ikke CFC og HCFC (ODP = 0).
- Opfylder brandklasse B2 (DIN 4102).

### Sikkerhed

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.

### Tekniske data

Basis	Ekstruderet polyethylen med lukkede celler		
Vandabsorption	vol. %	DIN 53 495	< 0,5
Temperaturbestandighed	g/m <sup>2</sup>		100
Brandklasse	°C		-40 til +80

Version: 2006-01-01b

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk