

Ljungdahl EPDM Fugebånd

Ljungdahl EPDM Fugebånd er specielt udviklet til tætning mellem betonelementer (som regnskærm).



Anvendelse

- Til montering mellem betonelementer
- Som underlag for trædeglas.
- Som underlag for betonelementer.
- Som underlag for præfabrikerede beholdere.
- Som slæbeliste i garageporte.

Påføring, for- og efterbehandling

Kan monteres i temperaturer mellem -40 °C og +120 °C.

Farver og pakning

Basis	Ekstruderet EPDM massivgummi.
Emballage	Lagerføres i følgende dimension: 40x3mm (150m/kt). Følgende størrelser kan hjemtages på bestilling: 30x3mm (210m/kt), 45x3mm (150m/kt), 50x3mm (120m/kt) og 60x3mm (90m/kt).
Farve	Sort.
Lagerholdbarhed	Ej relevant.

Egenskaber

- Særdeles resistent mod UV og ozon.
- Meget lang holdbarhed – op til 30 år.


Sikkerhed

Mal-kode: Ej relevant.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

Tekniske data

Basis		Ekstruderet EPDM massivgummi
Anvendelsestemperatur	°C	-40 til +120
Shore A hårdhed		60 ± 5
Temperaturbestandighed	°C	-40 til +120
UV-bestandighed		Meget god
Ældningsmodstand		Meget god
Oxidationsbestandighed		Meget god

En tæt forbindelse... 

Version: 2000-01-01

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningssløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk