

Ljungdahl Elastopad

Ljungdahl Elastopad er en selvklæbende tætningsliste af EPDM cellegummi.



Anvendelse

- Trævinduer og -døre (med topforsegling for termoruder).
- Metalskabe.
- Ventilation, udluftning.

Påføring, for- og efterbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.

Ljungdahl Elastopad monteres manuelt direkte fra spolen.

Kan monteres i temperaturer over 0 °C.

Egenskaber

- Til fabriksmontering såvel som montering på stedet.
- God klæbeevne på tør overflade.
- Hurtig, enkel og ren termorudemontage.
- Resistent mod UV.
- Meget gode ældningsegenskaber.
- God modstandsdygtighed overfor opløsningsmidler.
- Indeholder ingen skadelige stoffer.

Farver og pakning

Basis	EPDM gummi.
Emballage	Lagerføres i dimensionen: 2x8mm (1350m/kt).
Farve	Sort.
Lagerholdbarhed	9 måneder efter produktionsdato ved opbevaring ved normale lagringsforhold.

Tekniske data

Basis	EPDM gummi	
Anvendelsestemperatur	°C	0 og derover
Specifik vægt	g/cm ³	0,10-0,15
Nominel vægt	g/cm ³	0,12
Kompressionsmodstand 25%	N/cm ³	1,5-3,5
Kompressionsmodstand 40%	N/cm ³	min. 3,5
Temperaturbestandighed	°C	-50 til +70
Vandabsorption		Ubetydelig
Ozon-bestandighed		Særdeles god

En tæt forbindelse... 

Version: 2011-06-01

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

 **Ljungdahl A/S**

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk