

## QuickPrime™ Plus



### 1. Beskrivelse

Firestone QuickPrime™ Plus er udviklet til at rengøre og grunde RubberCover™ EPDM-membranen og/eller underlaget inden påføring af QuickSeam™-produkter. QuickPrime Plus skal påføres med QuickScrubber™-Kit sæt.

### 2. Forbehandling

Overfladerne, skal være rene, tørre og fri for fremmedlegemer, talkum og snavs. Rengøring inden brug kan være nødvendig. Omrør QuickPrime Plus før og under brug. Lad produktet opnå stuetemperatur inden brug, hvis det har været udsat for lavere temperaturer. Hæld den påkrævede mængde QuickPrime Plus over i en spand, da dette gør påføringen nemmere.

### 3. Anvendelse

Påfør QuickPrime Plus på RubberCover™ EPDM-fladen og/eller andre underlag, der skal behandles med QuickSeam™-produkter ved hjælp af QuickScrubber™-puden og -håndtaget. Brug lange strøg frem og tilbage, mens der trykkes moderat til hårdt ned i hele strøgets længde. Fortsæt, indtil overfladen antager en mørkegrå farve (uden striber eller ansamlinger). Lad de grundede overflader tørre helt indtil de er fingertørre (som regel mindre end 10 minutter) inden påføring af QuickSeam-produkterne.

### 4. Forbrug

Fortynding er ikke tilladt. 1 dåse (0,95 l) rækker til:

- QuickSeam SA Flashing 45 cm: 8 lbm
- QuickSeam Corner Flashing: 50 stykker
- QuickSeam Cover Strip 15 cm: 20 lbm

### 5. Data

Tekniske specifikationer		
●Base		Syntetiske gummipolymerer
●Farve		Grålig
●Opløsningsmidler		Heptan, toluen
●Tørstof		16 - 18%
●Viskositet		Tyndtflydende
●Specifik vægtfylde		0,793 kg/ltr
●Flammepunkt		-17,8°C

### 6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed

**Emballage:** dåse, 0,95 l (12 dåser pr. kasse)

**Opbevaring:** Opbevares i de oprindelige uåbnede beholdere ved temperaturer mellem 15°C og 25°C. Opbevar materialet beskyttet mod direkte sollys, indtil det skal bruges.

**Holdbarhed:** Der kan forventes en holdbarhed på 12 måneder ved opbevaring under de ovennævnte forhold. Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering. Produktets kvalitet og brugbarhed skal således altid kontrolleres: når det blandes, skal produktet kunne omrøres til en homogen og ensartet masse uden klumper.



# Teknisk Datablad

---

## 7. Forholdsregler

Brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Der må ikke ryges under brugen. Må kun anvendes i områder med god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Se sikkerhedsdatabladet. Opbevares utilgængeligt for børn.

DANSK IMPORTØR:

 **Ljungdahl**

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark

Tlf: +45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34

ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk