

Ljungdahl x Kliima

ACRAPRIME

Primer til dampspærresystemer

- ✓ Forbedre vedhæftningen af tape og folieflæber.
- ✓ God indtrængen i sugende materialer.
- ✓ Fri for opløsningsmidler.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.

ANVENDELSE

ACRAPRIME anvendes til at forbedre vedhæftningen for tape og folieklæber på sugende materialer så som beton, puds, tegl, træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, mf.

TEKNISKE DATA

Materiale	Modifieret akryl
Størrelse	1000 mL
Forbrug	Ca. 100 g/m ²
Anvendelsestemperatur	Fra -10 °C
Tørretid	Ca. 15 min v. 20 °C, 50 % RF
Opbevaring	Tørt, frostfrit, ikke i direkte sollys
Holdbarhed	1 år i uåbnet emballage
MAL-kode	00-1

MONTAGE

ACRAPRIME påføres med en pensel på sugende overflader. Efter tørring er overfladen klar til folieklæber eller tape.

BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.