

Ljungdahl x Kliima

Grøn tape PE

Tape til dampspærresystemer

- ✓ Tape til indendørs brug.
- ✓ Til permanent lufttæt samlinger.
- ✓ Godt klæb på mange materialer.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.



ANVENDELSE

Grøn tape PE er en stærk tape, som anvendes til at opnå luft- og vindtætte samlinger både indendørs. Tapen er velegnet til alle dampspærrefolier og klæber godt på mange andre materialer så som PE, PP, aluminium, træ, OBS, krydsfiner, stål mf.

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-folie med akrylklæber
Klæbemængde	240 g/m ²
Størrelse	60 mm x 40 m
Z-værdi	150
Peel trækstyrke	>30 N/25 mm iht. AFERA 4001 P11
Anvendelsestemperatur	Fra -10 °C
Temperaturbestandig	-40-+100 °C
Opbevaring	Koldt og tørt

MONTAGE

Tapen klæbes på samlingen eller overgangen mellem folier og/eller andre materialer uden folder. For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at overstryge alle samlingerne med en silikonespartel.

BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner. Tapen må ikke strækkes under montagen. Tåler ikke permanente vandpåvirkninger. Kun til montage med fast modhold. Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

SIKKERHED & MILJØ

Produktet er fri for VOC, klor og blødgørere.

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.