

Ljungdahl x Kliima

# Lysningsfolie

## Folie til tætning mellem vinduer/døre og mur

- ✓ Folie med tapebane til hurtig og enkel opsætning.
- ✓ Fås i flere bredder tilpasset den enkelte opgave.
- ✓ Kan anvendes til ventilerede konstruktioner.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.

### ANVENDELSE

Lysningsfolie er et dampspærre optimeret til tætning mellem vinduer/døre og tilstødende bygningsdel. Den er velegnet til al slags byggeri med ventileret konstruktion. Dampspærret er stærkt og med høj z-værdi, der sikrer konstruktionen mod fugtskader.

Klæber på alle dampspærre og mange andre materialer så som PE, PP, aluminium, træ, stål, OBS og krydsfiner.

### TEKNISKE DATA

Membran	Fleece og PE-folie
Klæb	Modifieret akryl
Z-værdi	>200
Montagetemperatur	Fra -5 °C
Temperaturbestandig	-40/+80 °C
Lager	Koldt og tørt
Størrelse	20 cm x 50 m 30 cm x 50 m 41 cm x 50 m 50 cm x 50 m

### MONTAGE

Lysningsfoliens tapeside monteres på vindue/dør. Alle tapninger overstryges med silikonespartel for at sikre optimal vedhæftning.

Overlap til det resterende dampspærresystem foretages med Multitape og på andre byggematerialer med folieklæber.

### BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til konstruktioner uden ventilation. Her henvises til VARA PLUS fugtadaptivt dampspærre.

### SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.