

Ljungdahl x Kliima

# VARA PLUS

## Fugtadaptivt dampspærre

- ✓ Stærkt armeret dampspærre ideel til isolering udefra.
- ✓ Opsætning muligt uden fast modhold.
- ✓ Kan anvendes til ventilerede og uventilerede konstruktioner.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



### ANVENDELSE

Armeret dampspærre til tætning af al slags byggeri til både ventileret og uventileret konstruktioner. Dampspærret er stærkt og med høj fugtbeskyttelse om vinteren og samtidigt sikrer udtørring af konstruktionen om sommeren. Derved sikres optimale forhold for en langtidsholdbar konstruktion.

Dampspærret kan føres op over spærrene hvorved mange vanskelige samlinger undgås.

Montagen kan udføres uden fast modhold og på tværs af konstruktionen.

Dampspærret er egnet til alle typer isolering.

### TEKNISKE DATA

Vægt	110 g/m <sup>2</sup> iht. EN1849-2
Størrelse	150 cm x 50 m
Z-værdi	2 - 170 iht. EN1931
Brand	Klasse E iht. EN13501-1
Vandtæthed	W1 iht. EN1928
Trækstyrke l/t*	350/315 N iht. EN12311-2
Brudforlængelse l/t*	20/20 % iht. EN12311-1
Sømrivstyrke l/t*	350/375 N iht. EN12310-1
Temperaturbestandig	-40-+80 °C

\* l = på langs, t = på tværs

### MONTAGE

Dampspærret tapes i overlap med Multitape og brug af silikonespartel. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

### BEGRÆNSNINGER

Anbefales kan have begrænsninger til bygninger med høj konstant fugtighed så som svømmehaller, storkøkkener og lignende.

### SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.

Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.