

Ljungdahl CL 442 Butyl/Alu

Ljungdahl CL 442 Butyl/Alu er et ekstruderet butylbånd med alufolie.

Anvendelse

- Til tagreovering (mindre reparationer af utætheder i tagrender).
- Til metal konstruktioner.
- Til glasfacader og glastage.

Påføring, for- og efterbehandling

- Overfladen skal være ren, tør, fedt- og støvfri.
- Ljungdahl CL 442 Butyl/Alu påføres manuelt direkte fra rullen.
- Fjern dækpapiret og anbring båndet med et kraftigt tryk på overfladen.

Kan påføres i temperaturer over 5 °C.



Egenskaber

- Kraftig klæbeevne til de fleste byggematerialer ex. metal, glas, træ og beton.
- Indeholder ingen opløsningsmidler eller andre sundhedsskadelige stoffer.
- Tørre ikke ud – bevarer elasticiteten.
- Smutter ikke af på fingre eller monteringsflade.
- Meget lang holdbarhed.

Farver og pakning

Basis	Butylgummi.
Emballage	Lagerføres i dimensionerne: 0,8x40mm (160m/kt), 1x25mm (210m/kt) og 1,5x75mm (50m/kt). Andre størrelser/farve (grå) kan hjemtages på bestilling.
Farve	Sort.
Lagerholdbarhed	Mindst 2 år efter produktionsdato ved opbevaring ved normale lagringsforhold.

Rengøring

Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner eller MEK Cleaner.
Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe

Sikkerhed

Mal-kode: Ej relevant.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data

Basis		Butylgummi
Alufolie		PET belagt alufolie, 70my
Type		Plastisk
Anvendelsestemperatur	°C	5 og derover
Specifik vægt	g/cm ³	1,58
Nåle penetration	v/23°	75 dmm
Temperaturbestandighed	°C	-30 til +80
Tørstofindhold	%	> 99
Vandabsorption		Ubetydelig
UV-bestandighed		God
Ældningsmodstand		God

Version: 2005-02-01

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

The logo for Ljungdahl A/S features a stylized red 'L' symbol followed by the company name 'Ljungdahl A/S' in a red, cursive script font.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningssløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk