

Promat

Ljungdahl PROMASEAL-S

PROMASEAL-S er en elastisk, enkomponent brandhæmmende silikonefugemasse. Den høje fleksibilitet gør PROMASEAL-S velegnet til udendørs brug.

Anvendelse

PROMASEAL-S er en brandhæmmende silikonefugemasse til vægge og gulve. Den er udviklet til fugning af samlinger for at forhindre spredning af røg og brand.



Egenskaber

- Krakelerer ikke, ældningsbestandig, vejrbestandig.
- Ikke-følsom over for kemikalier.
- Kan ekspandere ved kontakt med opløsningsmidler, fedt, olie og brændstof, men opløses ikke.
- Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-4, EN 13501-1/2.

Farver og pakning

Basis	1-komponent silikonebaseret fugemasse.
Emballage	12 x 310 ml patroner.
Farve	Grå
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 3 °C og 35 °C.

Tekniske data

Basis		Silikonepasta
Densitet	g/cm ³	1,2±0,2
Anvendelseskategori		klasse X

Rengøring

- Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner.
- Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

Sikkerhed

Mal-kode: 1-3.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 

