



## Ljungdahl PROMASTOP-CC



### Egenskaber

- Velegnet til brug i fugtige rum (dvs. med høj luftfugtighed, vandsprøjt osv.).
- Fortræffelig vedhæftningsevne.
- Minimal sektionsadskillelse til alle kabelgrupper.
- Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-3/4, EN 13501-1/2, ETAG 026-2, EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1, EN 50266-1-1:01 og 2-2:01, IEC 60331-11:01 og 21:01.

PROMASTOP®-CC er en vandbaseret brandhæmmende hybridmaling. Den kombinerer de positive egenskaber fra opskummende og ablativ maling. PROMASTOP®-CC anvendes til brandhæmmende gennemføringer, hvor den giver en pålidelig beskyttelse mod spredning af røg og brand.

### Anvendelse

PROMASTOP®-CC kombineret med yderligere beskyttelse er en brandhæmmende maling til brug omkring installationer i vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter, brændbare og ikke-brændbare rør, brandspjæld og isolerede ventilationssystemer for at forhindre spredning af røg, brand og varme. Der findes også en EN-test af PROMASTOP®-CC til forebyggelse af spredning af brand langs kabler og kabelbundter.

### Farver og pakning

Basis	Brandhæmmende, vandbaseret hybridmaling..
Emballage	12,5 kg plastspande..
Farve	Lysegrå.
Lagerholdbarhed	Holdbarhed i original, lukket emballage mindst 6 måneder. Opbevares køligt og tørt 3 °C - 35 °C.

### Tekniske data

Basis		Vandbaseret hybridmaling
Densitet	g/cm <sup>3</sup>	1,5 ± 0,2
VOC-indhold	g/l	0
Anvendelseskategori		klasse X
Reaktion ved brand		klasse B-s1, d0

### Sikkerhed

#### Mal-kode (1993): 0-3

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

#### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 

