

Promat

Ljungdahl PROMASTOP-W (Wrap)



PROMASTOP®-W er en ekspanderende brandhæmmende tape. Tapen giver en høj fleksibilitet, idet der på stedet kan laves omviklinger i enhver diameter. Det er desuden den mest pladsbesparende løsning til gennemføring af plastrør.

Anvendelse

PROMASTOP®-W er testet med malede mineraluldplader og mørtelsystemer i vægge og gulve, alle gængse plastrørsmaterialer, f.eks. PVC, PE og PP, samt plast- og aluminiumsrør i flere lag.

Egenskaber

- Fleksibel.
- Hurtig og nem installation.
- Modstandsdygtig over for atmosfæriske påvirkninger (lys, varme, frost, UV-stråling, fugt).
- Til universalbrug.
- Pladsbesparende løsning.
- Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-3, EN 13501-1/2, ETAG 026-1/2.

Farver og pakning

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Basis | Brandhæmmende, fleksibel tape. |
| Emballage | 18 m/kasse. |
| Farve | Antracitgrå. |
| Lagerholdbarhed | Opbevares køligt og tørt. |

Tekniske data


| | | |
|-----------------------|-----------------|---------|
| Basis | Fleksibel tape | |
| Ekspansionstemperatur | °C. | ca. 150 |
| Tykkelse | mm | ca. 2,5 |
| Bredde | mm | ca. 50 |
| Anvendelseskategori | klasse X | |
| Reaktion ved brand | klasse B-s1, d0 | |

Sikkerhed

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 

 **Ljungdahl A/S**