

Ljungdahl Rundprofil

Ljungdahl Rundprofil er et blødt bagstopningsmateriale med åbne celler, som er baseret på polyester.

Anvendelse

- Til bagstopning af fuger således at der kun opnås vedhæftning til 2 hæfteflader.

Begrænsninger

- Bør ikke anvendes til plastiske fugemasser. Anvend her blødt fugeskum.
- Bør ikke anvendes hvor rundprofilet vil stå i konstant vandpåvirkning. Dette kan evt. imødegås ved at isætte dræn i top og bund af fugen.

Påføring, for- og efterbehandling

Anbring korrekt dimensioneret Ljungdahl Rundprofil i fugen. Skub Rundprofilet på plads i fugen med en spartel eller lignende.

Rundprofilet skal dimensioneres 15 - 25 % større end fugens bredde. Påfør herefter fugemasse.

Egenskaber

- Blødt rundt bagstopningsmateriale.
- Anvendes som bagstop til fugning.

Farver og pakning

Basis	Polyester.
Emballage	Leveres i længder á 1 mtr. Lagerføres i dimensionerne: ø10mm (200m/bdt), ø15mm (250m/bdt), ø20mm (200m/bdt), ø25mm (100m/bdt), ø30mm (100m/bdt), 35mm (50m/bdt) og ø40mm (50m/bdt).
Farve	Grå.
Lagerholdbarhed	Skal opbevares tørt.

Sikkerhed

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning mv.

Tekniske data

Basis			Polyester
Trykbelastning ved 40% tryk	kPa	DIN EN ISO 3386, del 1	4,5
Densitet	kg/m ³	DIN EN ISO 845	23
Trækstyrke	kPa	DIN EN ISO 1798	> 145
Max. Brudforlængelse	%	DIN EN ISO 3386	> 110
Blivende deformation ved 50% tryk	%	DIN EN ISO 1856	< 6
Elasticitet	%	DIN EN ISO 8307	> 38

Version: 2012.01.16

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.



Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk