

Ljungdahl x Kliima

Radonspærre

Kraftigt og robust folie til radontætning

- ✓ 100 % jomfrueligt materiale.
- ✓ Meget høj rivstyrke.
- ✓ Kan anvendes både under og over betonpladen.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.



ANVENDELSE

Radonspærre anvendes til tætning og beskyttelse mod radon i gulvkonstruktioner. Radonspærret er i meget stærkt materiale, og forventes at holde hele konstruktionens levetid.

Radonspærre er kun fremstillet af jomfrueligt LDPE-materiale, der sikrer en ensartet folieoverflade i høj og stærk kvalitet.

TEKNISKE DATA

Vægt	390 g/m ²
Størrelse	450 cm x 12 m 225 cm x 12 m
Brudforlængelse	>1000 % iht. ISO 527-3
Tykkelse	420 µm
Rivstyrke	>24 Mpa iht. ISO 527-3
Rivmodstand	>125 N iht. EN 12311-2
UV-resistens	Maks. 3 måneder
Temperaturbestandig	-30/+80 °C
Lagring	Mørkt

MONTAGE

Kan monteres både over og under betonpladen. Det tapes i overlap med radontape og brug af silikonespartel mod fast modhold. Se mere herom på de respektive produkter. Følg SBIs radonanvisninger nr. 233 og 247. Folien bør akklimatiseres i minimum 1 døgn på byggepladsen.

BEGRÆNSNINGER

Anvend kun systemtilbehør til radonsystemet.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.