

## Ljungdahl Tagkit

Ljungdahl Tagkit er en 1-komponent plastisk bitumenbaseret specialfugemasse

### Anvendelse

- Over- og understrygning af tegl – og betontagsten.
- Tætning af inddækninger m.m.

Ljungdahl Tagkit er et konkurrencedygtigt kvalitetsmateriale, som er testet og afprøvet af Teknologisk Institut.

### Påføring, for- og efterbehandling

Fugefladerne skal være rene, tørre, fedtfri samt fri for is. Fugemassen appliceres med hånd- eller trykluft med special fugedysse. Fugemassen føres ind i fugerne under tryk og glittes med fugepind dyppet i sulfovand.

Kan påføres i temperaturer: 5 - 25 °C.

### Miljø

Spild og rester skal afleveres på opsamling for kemikalieaffald, og må ikke komme i kloakfløb og lignende.

### Specifikationer

|                 |   |
|-----------------|---|
| Basis           | 1-komponent bitumenbaseret fugemasse  |
| Emballage       | 12 x 600 ml poser pr. karton  |
| Farve           | Sort og brun (passer til ældre tegl)  |
| Lagerholdbarhed | 24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem +5 °C og 25 °C i uåbnet emballage. Tåler -15 °C under transport. |

### Egenskaber

- Ljungdahl Tagkit kan anvendes til både over- og understrygning.
- Hæfter på tegl, beton, mursten, eternit, zink, tagpap, asfalt og træ.
- Anvendelsestemperatur 18 - 20 °C.
- Testet og afprøvet af Teknologisk Institut.

### Tekniske data

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Densitet           | 1,1 kg/liter                   |
| Arbejdsstemperatur | Massen opvarmes til 18 - 20 °C |
| Mal-kode (1993)    | 1-1                            |

En tæt forbindelse... 

Version: 2000-03-01

#### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

 **Ljungdahl A/S**

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk