

Promat

Ljungdahl PROMASEAL-A

PROMASEAL-A er en akrylbaseret, enkomponent brandhæmmende fugemasse. Til hurtig og sikker fugning af samlinger uden bevægelser takket være de fremragende påføringsegenskaber. Fugerne kan overmales med almindelig emulsi-
onsmaling.

Anvendelse

- PROMASEAL-A er en brandhæmmende fugemasse til samlinger i vægge og gulve med maks. 7,5% bevægelse.
- PROMASEAL-A kan også anvendes til udfyldning af ringformede mellemrum imellem konstruktionsdele og ikke-brændbar gennemført isolering.



Egenskaber

- Kan overmales.
- God vedhæftning til forskellige underlag.
- Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-4, EN 13501-2, ETAG 026-2/3.

Farver og pakning

Basis	1-komponent akrylbaseret fugemasse.
Emballage	12 x 310 ml patroner.
Farve	Hvid
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 3 °C og 35 °C.

Tekniske data

Basis	Akryl pasta		
Densitet	g/cm ³	Våd	1,6±0,2
		Tør	1,8±0,2
Tørstofindhold	vægt %		86±5
Anvendelseskategori			klasse Y1
Reaktion ved brand			klasse D-s2, d0

Rengøring

- Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner.
- Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

Sikkerhed

Mal-kode: 0-3.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 

