



Egenskaber

- Ljungdahl Snavs @ indeholder et stærkt antibakterielt tilsætningsstof, som er blevet testet på et uafhængigt laboratorium i henhold til: BSEN 1276:1997 og BSEN 12054:1995 – som er standarder for fjernelse af bakterier på snavsende overflader og hænder.
- Ljungdahl Snavs @ er resistent overfor MRSA, salmonella, listeria og E. Coli.

Ljungdahl Snavs @

Ljungdahl Snavs @ er specielt udviklet til at fjerne våd eller halvtør maling, uhardt fugemasse såsom: silicone, MS, polyurethaner, bitumen, ekspanderende skum, polyester spartelmasse og epoxy fra alle typer overflader, værktøj og hænder.

Ljungdahl Snavs @ opløser effektivt snavs, olie, fedt, benzin og blæk uden brug af vand og sæbe og er meget nænsom mod hænderne. Produktet indeholder lanolin og vitamin E som beskytter huden og forhindrer, at den udtørres eller sprækker. Man behøver således ikke at vaske hænder efter anvendelse.

Anvendelse

- Vip låget af. Fjern alufolien og træk den første serviet op fra midten af rullen. Stik denne igennem hullet i låget og sæt låget på igen.
- Efter endt brug – husk altid at lukke toppen af låget for at undgå udtørring!

Begrænsninger


- Må ikke anvendes på porøse overflader såsom ubehandlet træ.
- På sarte overflader skal foretages en prøve på et lille område inden anvendelse.
- Servietterne må ikke udsmides i toilettet.

Pakning

Indhold	100 stk.
Opbevaring	Opbevares i lukket beholder på et tørt og køligt sted (undgå direkte sollys) mellem + 5°C og - 25°C for at opnå optimal holdbarhed. Holdes væk fra antændelseskilder og sørg for god ventilation.

Sikkerhed

Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå kontakt med øjnene.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

En tæt forbindelse... 

Version: 2008-05-22

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

 **Ljungdahl A/S**

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.

Ljungdahl A/S · Hejrevang 22 · Postbox 214 · DK-3450 Allerød · Tlf: +45 48 14 00 10 · Fax: +45 48 14 02 34 · Mail: ljungdahl@ljungdahl.dk