

Ljungdahl

# Akryl

## Akrylbaseret fugemasse

- ✓ Plastoelastisk fugemasse med god elasticitet.
- ✓ Vandbaseret, lugtsvag og med lille svind.
- ✓ Fugning indendørs af døre/vinduer, gipsplader og lignende.
- ✓ God vedhæftning og kan anvendes på mange overflader uden primer.
- ✓ Opfylder EN 15651-1:2012 type F – EXT-INT: klasse 12,5P og LEED.

### ANVENDELSE

1-komponent vandbaseret akrylfugemasse til indendørs fugning af fuger uden store bevægelser. Typiske opgaver kunne være fugning omkring vinduer og døre, gipsplader, mellem loft og væg, samt skjulte fuger til f.eks. lydisolering. God vedhæftning på mange materialer såsom beton, træ, gipsplader, metaller, og mange andre.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Cleaner 48. Porøse eller sugende underlag kan med fordel primes inden fugning med Ljungdahl Primer 9002. Ikke porøse overflader primes med Ljungdahl Primer 9102. Glit fugen med Ljungdahl Finisher. Akrylfugen kan overmales efter fugemassen har dannet skin. Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

### RENGØRING

Værktøj rengøres med Cleaner 48 eller varmt vand. Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

### FARVER

Fås i hvid.

### TEKNISKE DATA

Basis	Akryl
Anvendelsestemperatur	+5-30°C
Vægtfylde	1,70 g/ml
Hærdning v. tørring	1-2 mm/døgn v. 23°C/65 % RF
Skindtid	Ca. 20 min. v. 23°C/65 % RF
Fugebredde	5-20 mm
Fugedybde	Som fugebredde
Fugebevægelse	±12,5 %
Temperaturresistens	-20 til +80°C
Svind	Ca. 15 % iht. DIN 52451
Mal-kode	0-1
Emballage	12 x 310 ml patron 20 x 600 ml
Holdbarhed	12 mdr. uåbnet v. +5-25°C

## BEGRÆNSNINGER

Tåler ikke vandpåvirkning, så Akryl anbefales ikke til udendørs brug eller i rum med stor fugtpåvirkning. Hæfter ikke på overflader med PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk)

---

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10

M: [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)  
Se mere på: [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk)