

## Cleaner

### 1. Beskrivelse

Firestone Cleaner er et alkoholbaseret affedtningsmiddel, som anvendes til lynhurtig og effektiv fjernelse af alle typer Firestone-klæbere og -tætningsmidler fra EPDM-membraner, metal og mange andre opløsningsmiddelbestandige overflader.

### 2. Forbehandling

Overfladerne, der skal rengøres, skal fremstå fri for olie, fedt, og løse partikler. Hvis de er meget snavsede, skal de rengøres med sæbevand, inden affedtningsmidlet anvendes.



### 3. Anvendelse

Påfør grundigt områder der skal behandles, således at klæbefladerne fremstår rene og fri for fedtstof. Om nødvendigt påføres Firestone Cleaner direkte på fladen med en børste.

### 4. Forbrug

Afhænger af underlag.

### 5. Karakteristika

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		
	● Base	Alkohol
	● Farve	Gennemsigtig
	● Opløsningsmidler	Nafta, propan
	● Tørtstof (%)	Ikke fastlagt
	● Viskositet (cP)	Ikke fastlagt
	● Specifik vægtfylde	0,747 kg/ltr
	● Flammepunkt (°C)	-9°

### 6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed / Bortskaffelse

**Emballage** ● Spraydåser, 500 ml: 12 dåser/kasse – 84 kartoner/palle

**Opbevaring:** Opbevar dåserne beskyttet mod vind og vejr ved moderate temperaturer (15-25 °C) på et tørt sted med god ventilation. Beskyt dåserne mod varme og direkte sollys, indtil de skal anvendes, og undgå at udsætte dem for temperaturer over 50 °C.

**Holdbarhed:** Der forventes en holdbarhed på 24 måneder, hvis de opbevares under de ovennævnte forhold. Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering. Produktets kvalitet og brugbarhed skal således altid kontrolleres.

### 7. Forholdsregler

Se sikkerhedsdatabladet. Produktet er yderst brandfarligt og skal holdes væk fra mulige antændelseskilder under opbevaring og brug. Må ikke sprayeres i retningen af åben ild eller gløder. Dåsen må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Der må ikke ryges i nærheden af eller under brug af produktet. Beskyt mod elektrostatiske udladninger. Må kun anvendes i områder med god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Kun til professionel brug. Opbevares utilgængeligt for børn.

DANSK IMPORTØR:



Ljungdahl A/S  
 Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark  
 Tlf: +45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34  
 ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk