

QuickSeam™ Flashing



1. Beskrivelse

Firestone QuickSeam™ Flashing er en 457 mm bred RubberCover™ EPDM-membran, der er fuldt lamineret til Firestone QuickSeam Tape. Den er beklædt med aftageligt klæbefrit polyester, som er nemt at fjerne. QuickSeam Flashing har fremragende vejrbestandighed. Flashing kan bruges til at beklæde tagrender, udføre almindelige tagreparationer, hvor der kræves brug af hærdet EPDM omkring afløb og rørflanger.

2. Forbehandling

RubberCover™ EPDM-flader skal primes med QuickPrime™ Plus ved hjælp af QuickScrubber™ kitsæt. Andre primere må ikke anvendes. Lad produktet opnå stuetemperatur inden brug, hvis produktet har været udsat for temperaturer under 15°C i længere perioder.

3. Montering

Se Firestones specifikke installationsanvisninger.

4. Overlæg

Ved samlinger og kryds skal QuickSeam™ Flashing ved forlængelse altid overlape med minimum 25 mm.

5. Data

Fysiske egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ● God modstandsdygtighed over for ozon og ultraviolet lys. ● Forbliver fleksibelt under store temperaturudsving. ● Anvendelsestemperatur ligger mellem -20°C og 50°C. ● Stærk klæbeevne på godkendte underlagsflader giver maksimal ydeevne. 		
Tekniske specifikationer		EPDM Flashing	QuickSeam Tape
	● Base	EPDM	Gummipolymer
	● Farve	Sort	Sort
	● Opløsningsmidler	Ingen	Ingen
	● Tørstof	100 %	100 %
	● Form	Hærdet	Hærdet
	● Tykkelse	1,52 mm	0,51 mm
	● Bredde	457 mm	457 mm

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed

Emballage: Rulle med 15,25 meter, 1 rulle pr. kasse.

Opbevaring: Opbevares i uåbnet kasse ved temperaturer mellem 15°C og 25°C. Opbevar materialet beskyttet mod direkte sollys, indtil det skal bruges.

Holdbarhed: Der kan forventes en holdbarhed på 12 måneder ved opbevaring under de ovennævnte forhold. Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering. Produktets kvalitet og brugbarhed skal altid kontrolleres: QuickSeam Flashing kan kun anvendes, så længe det klæbefri papir er nemt at fjerne fra tapen.

DANSK IMPORTØR:



Ljungdahl A/S
 Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark
 Tlf: +45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34
 ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk

7. Forholdsregler

Se sikkerhedsdatabladet.