

QuickSeam™ Pipe Flashing



1. Beskrivelse

Firestone QuickSeam Pipe Flashing er særligt udviklet til brug ved inddækning omkring gennemføringer på 25 mm til 150 mm. QuickSeam Pipe Flashing er en præfabrikeret rørmanchet med QuickSeam™-tape lamineret nederst på manchetflangen. Hver QuickSeam Pipe Flashing passer til forskellige gennemføringer og skal skæres, så den er tilpasset til den rette rørdiameter inden installation.

2. Forberedelse

Gennemføringen skal være ren og fri for tidligere inddækningsmaterialer. RubberCover™ EPDM-fladen skal primes med QuickPrime™ Plus ved hjælp af QuickScrubber-kitsæt. Andre primere må ikke anvendes.

3. Montage

Skær langs QuickSeam Pipe Flashing-ringens øverste kant, så den svarer til størrelsen på røret. Installer rørinddækningen og klemringen iht. Firestones specifikationer og anvisninger.

4. Forbrug

1 stk. pr. gennemføring.

5. Data

Tekniske specifikationer	EPDM Flashing	QuickSeam Tape
● Base	Formet EPDM	Gummipolymer
● Farve	Sort	Sort
● Form	Hærdet	Hærdet
● Tykkelse	1,4 - 1,9 mm	0,76 mm
● Flangediameter	330 mm	216 mm

6. Emballage / Opbevaring / Holdbarhed

Emballage: 10 stykker pr. kasse. Klemringe i rustfrit stål medfølger.

Opbevaring: Opbevares i de oprindelige uåbnede kasser ved temperaturer mellem 15°C og 25°C. Opbevar materialet beskyttet mod direkte sollys, indtil det skal bruges.

Holdbarhed: Der kan forventes en holdbarhed på 12 måneder ved opbevaring under de ovennævnte forhold. Lagerholdbarhed skal betragtes som vejledende og afhænger af opbevaring og håndtering. Produktets kvalitet og brugbarhed skal altid kontrolleres: QuickSeam Pipe Flashing kan kun anvendes, så længe det klæbefri papir er nemt at fjerne fra tapen, uden at papiret går i stykker.

7. Forholdsregler

Se sikkerhedsdatabladet.

DANSK IMPORTØR:



Ljungdahl A/S
 Hejrevang 22 | DK-3450 Allerød, Danmark
 Tlf: +45 48 14 00 10 | Fax: +45 48 14 02 34
 ljungdahl@ljungdahl.dk | www.ljungdahl.dk