

Ljungdahl x Kliima

# IZO PERM PLUS

## Stærkt armeret dampspærre

- ✓ Meget høj diffusionsmodstand.
- ✓ Opsætning muligt uden fast modhold.
- ✓ Kan anvendes til ventilerede konstruktioner.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



### ANVENDELSE

Armeret dampspærre til tætning af al slags byggeri med ventileret konstruktion. Dampspærret er stærkt og med høj z-værdi, der sikre konstruktionen mod fugtskader. Montagen kan udføres uden fast modhold og på tværs af konstruktionen. Dampspærret er egnet til alle typer isolering.

### TEKNISKE DATA

Vægt	120 g/m <sup>2</sup> iht. EN1849-2
Størrelse	150 cm x 50 m
Z-værdi	110 iht. EN1931
Brand	Klasse E iht. EN13501-1
Vandtæthed	W1 iht. EN1928
Trækstyrke l/t*	360/320 N iht. EN12311-2
Brudforlængelse l/t*	15/10 % iht. EN12311-1
Sømrivstyrke l/t*	240/190 N iht. EN12310-1
Temperaturbestandig	-40/+80 °C

\* l = på langs, t = på tværs

### MONTAGE

Dampspærret tapes i overlap med Multitape og brug af silikonespartel. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

### BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til konstruktioner uden ventilation. Her henvises til VARA PLUS fugtadaptivt dampspærre.

### SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.