

Promat

Ljungdahl PROMASEAL-AG

PROMASEAL-AG er en akrylbaseret, opskummende, enkomponent brandhæmmende mastiksfugemasse med høj ekspansionsfaktor.

Anvendelse

PROMASEAL-AG er en brandhæmmende fugemasse til vægge og gulve. Den er udviklet til brug sammen med kabler, kabelbundter, installationsrør samt brændbare og ikke-brændbare rør med brændbar isolering for at forhindre spredning af røg, brand og varme.



Egenskaber

- Ekspanderer under tryk.
- Kan overmales.
- God vedhæftning til forskellige underlag.
- Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-3, EN 13501-1/2, ETAG 026-2.

Farver og pakning

Basis	1-komponent akrylbaseret fugemasse.
Emballage	12 x 310 ml patroner.
Farve	Grå
Lagerholdbarhed	12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem + 3 °C og 35 °C.

Tekniske data

Basis	Akryl pasta		
Ekspansionstemperatur	°C.	ca. 150	
Densitet	g/cm ³	Våd	1,5±0,2
		Tør	1,6±0,2
Tørstofindhold	vægt %	84±5	
Ekspansionstryk	N/mm ²	0,9	
Anvendelseskategori	klasse Y1		
Reaktion ved brand	klasse B-s1, d0		

Rengøring

- Værktøj rengøres med Ljungdahl Cleaner.
- Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.


Sikkerhed

Mal-kode: 1-3.

Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 

 **Ljungdahl A/S**