

Promat

Ljungdahl PROMASTOP-FC



PROMASTOP®-FC er en brandhæmmende manchete til plastrør, som er fremstillet af pulverlakeret rustfrit stål med et særligt opskummende indlæg. På grund af det højeffektive opskummende indlæg er manchetterne testet i henhold til EN til åbne rørkonfigurationer (U/U).

Anvendelse

PROMASTOP®-FC brandhæmmende manchetter er testet i vægge og gulve med både overflademontage og indbygning samt kombineret med PROMASTOP®-CC og PROMASTOP®-I gennemføringer. De egner sig til alle gængse plastrørsmaterialer, f.eks. PVC, PP, PE og ABS, samt til trykledninger.

- PROMASTOP®-FC3: Installationsdybde 30 mm for lige gennemføringer.
- PROMASTOP®-FC6: Installationsdybde 60 mm for samlemuffer, bøjede gennemføringer og rørdiameter fra 200 mm.
- PROMASTOP®-FC15: Installationsdybde 150 mm for lige rør.
- Anvendelseskategori: klasse X.
- **Egenskaber**
- Manchetten er klar til installation og er således hurtig og nem at installere.
- Ingen påkrævet minimumafstand imellem manchetter (nulafstand).
- Manchetdybde 30 og 60 mm.
- Testcertifikater/godkendelser: EN 1366-3, EN 13501-1/2, ETAG 026-2.

Manchettetype	indvendig diameter (mm)	Udvendig diameter (mm)	Antal Spændeplader
PROMASTOP®-FC3/032	35	62	2
PROMASTOP®-FC3/040	45	62	3
PROMASTOP®-FC3/050	60	77	3
PROMASTOP®-FC3/056	66	83	3
PROMASTOP®-FC3/063	73	90	3
PROMASTOP®-FC3/075	85	107	3
PROMASTOP®-FC3/090	100	122	4
PROMASTOP®-FC3/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC3/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC3/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC3/160	170	202	5
<hr/>			
PROMASTOP®-FC6/050	60	77	3
PROMASTOP®-FC6/056	66	83	3
PROMASTOP®-FC6/063	73	90	3
PROMASTOP®-FC6/075	85	107	3
PROMASTOP®-FC6/090	100	122	4
PROMASTOP®-FC6/110	120	142	4
PROMASTOP®-FC6/125	135	157	4
PROMASTOP®-FC6/140	150	177	4
PROMASTOP®-FC6/160	170	202	5
PROMASTOP®-FC6/200	210	242	5
PROMASTOP®-FC6/225	235	276	6
PROMASTOP®-FC6/250	260	312	6
PROMASTOP®-FC6/315	318	370	6
<hr/>			
PROMASTOP®-FC15/315	330	377	5
PROMASTOP®-FC15/350	365	433	5
PROMASTOP®-FC15/400	415	485	5
<hr/>			
Anvendelseskategori	klasse X		
Reaktion ved brand	klasse B-s1, d0		

Emballage (opbevares tørt)

PROMASTOP® FC3/32 - PROMASTOP® FC3/160	48 stk. pr. kasse.
PROMASTOP® FC6/50 - PROMASTOP® FC6/160	28 stk. pr. kasse.
PROMASTOP® FC6/200 - PROMASTOP® FC6/315	2 stk. pr. kasse.
PROMASTOP® FC15	1 stk. pr. kasse

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

En tæt forbindelse... 

