

Ljungdahl

# Sabaclean 22

## Universal cleaner og afreenser

- ✓ Afrensning af klæbeflader inden fugning eller klæbning.
- ✓ Rengøring af fugeudstyr.
- ✓ Afrensning af limrester.

### ANVENDELSE

Cleaner til afrensning af fuge- og limflader inden påføring af fuge eller lim. Anvendes bl.a. sammen med polysulfid-fugemasser på porøse overflader som f.eks. beton, cement og mursten.

Se mere om anvendelsen på den enkelte fugemasse og klæber.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Produktet påføres en klud og fuge- og limflader overtørres.

Overfladen er tør efter få minutter og klar til videre bearbejdning.

### BEGRÆNSNINGER

Produktet anvendes kun på flader der kan tåle opløsningsmidler.

### TEKNISKE DATA

Basis	Organiske opløsningsmidler
Farve	Klar
Anvendelsestemperatur	>+5°C
Vægtfylde	0,90 g/ml iht. ISO 2811-2
Viskositet	Ca. 10 mPa.s iht. EN 12092
Flammepunkt	-4°C
MAL-kode	3-1
Emballage	5,6 L
Holdbarhed	18 mdr. uåbnet v. maks. 35°C

### SIKKERHED & MILJØ

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater.

Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.