

Ljungdahl x Kliima

Multitape

Stærk tape til alle dampspærresystemer

- ✓ Vandfast tape til brug inde og ude.
- ✓ Til vind- og vandtætte samlinger.
- ✓ Godt klæb på mange materialer.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.

ANVENDELSE

Multitape er en forstærket tape, som anvendes til at opnå luft-, vind- og vandtætte samlinger både inde og ude. Tapedet er velegnet til alle dampspærrefolier og klæber godt på mange andre materialer såsom PE, PP, aluminium, træ, OBS, krydsfiner, stål m.fl.

TEKNISKE DATA

Materiale	Armeret PE folie med akryl
Størrelse	60 mm x 25 m
Z-værdi	200 iht. EN ISO125752
UV testet	6 md
Vandtæthed	W1 iht. EN13859
Lufttæthed	$A_n < 0,1$ iht. EN1026
Anvendelsestemperatur	Fra -10 °C
Temperaturbestandig	-40/+80 °C
Opbevaring	Koldt og tørt

MONTAGE

Tapen klæbes på samlingen eller overgangen mellem folier og/eller andre materialer uden folder. For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at overstryge alle samlingerne med en silikonespartel.

BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.