

## Ljungdahl OUTFRAME

10/02/2022

Side 1 af 2

Producent: Ljungdahl A/S  
Produkt: Ljungdahl OUTFRAME med OUTFRAME klæbe- og forseglingsmasse

<b>Kriterie</b>	<b>12</b> Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silan-modificeret polymer (SMP), der bruges indendørs.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	Uden klorparaffiner (<0,1 %)
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og uden opløsningsmidler (VOC < 1%) og uden kulbrinte-blødgøre (< 0,1 %)
<b>Kriterie</b>	<b>13</b> Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	-
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatestet
<b>Kriterie</b>	<b>44</b> Byggeprodukter af plast.
Produkttype	Væg- og tagbeklædninger og isolering, vinduer, elkabler, kabelkapper, plastfolier og dampspærre.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	SVHC ≤ 0.1%
Kvalitetstrin 4	SVHC ≤ 0.1%

---

## Ljungdahl OUTFRAME

---

10/02/2022

Side 2 af 2

Det erklæres, at produktet overholder de anførte krav iht. DGNB-system Danmark version 2020 2.0.0.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Pii

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 10.02.2022