
Ljungdahl Olivé C-40c

22/03/2022

Side 1 af 1

Producent: Ljungdahl A/S
Produkt: Olivé C-40c

Kriterie	12 Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silan-modificeret polymer (SMP), der bruges indendørs.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	Uden klorparaffiner (<0,1 %)
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og uden opløsningsmidler (VOC < 1%) og uden kulbrinte-blødgøre (< 0,1 %)

Kriterie	13 Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	-
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatestet

Det erklæres, at produktet overholder de anførte krav iht. DGNB-system Danmark version 2020 2.0.0.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 22.03.2022