

Ljungk Dahl x Kliima

Radonspærre

Kraftigt og robust folie til radontætning

- ✓ 100 % jomfrueligt materiale.
- ✓ Meget høj rivstyrke.
- ✓ Kan anvendes både under og over betonpladen – gruppe B og C.
- ✓ Opfylder EN 13967 og godkendt til Svanemærket byggeri.



ANVENDELSE

Radonspærre anvendes til tætning og beskyttelse mod radon i gulvkonstruktioner. Radonspærret er i meget stærkt materiale og forventes at holde hele konstruktionens levetid.

Radonspærre er kun fremstillet af jomfrueligt LDPE-materiale, der sikrer en ensartet folieoverflade i høj og stærk kvalitet.

TEKNISKE DATA

Vægt	390 g/m ²
Tykkelse	420 µm
Størrelse	4,5 m x 12 m 2,0 m x 25 m 0,4 m x 100 m
Brudforlængelse	>1000 % iht. ISO 527-3
Rivstyrke	>24 Mpa iht. ISO 527-3
Rivmodstand	>125 N iht. EN 12311-2
UV-resistens	Maks. 3 måneder
Temperaturbestandig	-30-+80 °C
Lagring	Mørkt og tørt

MONTAGE

Kan monteres både over og under betonpladen. Det tapes i overlap med radontape og brug af silikonespartel. Se mere herom på de respektive produkter.

Følg SBIs radonanvisninger nr. 233 og 247.

Folien bør akklimatiseres i minimum 1 døgn på byggepladsen.

BEGRÆNSNINGER

Anvend kun systemtilbehør til radonsystemet.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungk Dahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungk Dahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.