

Ljungdahl x Kliima

Lysningsfolie

Folie til tætning mellem vinduer/døre og mur

- ✓ Folie med tapebane til hurtig og enkel opsætning.
- ✓ Fås i flere bredder tilpasset den enkelte opgave.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.

ANVENDELSE

Lysningsfolie er et dampspærre optimeret til tætning mellem vinduer/døre og tilstødende bygningsdel. Den er velegnet til al slags byggeri. Dampspærren er stærkt og med høj z-værdi, der sikrer konstruktionen mod fugtskader.

Klæber på alle dampspærre og mange andre materialer så som PE, PP, aluminium, træ, stål, OBS og krydsfiner.

TEKNISKE DATA

Membran	Fleece og PE-folie
Klæb	Modificeret akryl
Z-værdi	>200
Montagetemperatur	Fra -5 °C
Temperaturbestandig	-40-+80 °C
Lager	Koldt og tørt
Størrelse	20 cm x 30 m 30 cm x 30 m 40 cm x 30 m 50 cm x 30 m

MONTAGE

Lysningsfoliens tapeside monteres på vindue/dør. Alle tapninger overstryges med silikonespartel for at sikre optimal vedhæftning.

Overlap til det resterende dampspærresystem foretages med Multitape og på andre byggematerialer evt. med folieklæber.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.