

---

## Ljungdahl Airblock Pensel

---

08/06/2022

Side 1 af 2

Producent: Ljungdahl A/S  
Produkt: **Ljungdahl Airblock Pensel**

---

<b>Kriterie</b>	<b>1</b> Overfladebehandlinger på ikke-mineralske overflader såsom metal, træ, plast (Fabrik + byggeplads).
Produkttype	Maling, lak, grunder. Undtaget er effektbehandlinger såsom metallic-lak.
Kvalitetstrin 1	VOC < 300g/l
Kvalitetstrin 2	Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF
Kvalitetstrin 3	VOC < 100 g/l
Kvalitetstrin 4	Miljømærket

---

---

<b>Kriterie</b>	<b>2</b> Overfladebehandlinger indendørs på: mineralske underlag såsom sparkling (herunder dispersionsspartling), puds og tapeter, filt, gipsplader osv. Gulve med særlige modstandskrav såsom parkeringskælder er undtaget.
Produkttype	Maling, grunder og dekorative spartelmasser til indvendige vægge, lofter og gulve.
Kvalitetstrin 1	Vandbaserede produkter iht. EU-direktiv 2004/42/EF
Kvalitetstrin 2	VOC < 30 g/l
Kvalitetstrin 3	Uden opløsningsmidler og blødgøringsmidler
Kvalitetstrin 4	Miljømærket

---

---

<b>Kriterie</b>	<b>44</b> Byggeprodukter af plast.
Produkttype	Væg- og tagbeklædninger og isolering, vinduer, elkabler, kabelkapper, plastfolier og dampspærre.
Kvalitetstrin 1	-
Kvalitetstrin 2	-
Kvalitetstrin 3	SVHC ≤ 0.1%
Kvalitetstrin 4	SVHC ≤ 0.1%

---

---

## Ljungdahl Airblock Pensel

---

08/06/2022

Side 2 af 2

Det erklæres, at produktet overholder de anførte krav iht. DGNB-system Danmark version 2020 2.0.0.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 08.06.2022