

Ljungdahl x Kliima

# Manchetter

## Rør- og kabelgennemføringer i dampspærreer

- ✓ Til at skabe tæthed ved genbrydninger i dampspærreer og vindspærreer.
- ✓ Til permanent lufttætte samlinger.
- ✓ Godt klæb på mange materialer.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri.



### ANVENDELSE OG MONTAGE

Rør- og kabelmanchetter anvendes til at opnå luft- og vindtætte samlinger rundt om kabler og rør.

Manchetterne fås i to varianter; en med EPDM-studs, som øger tætheden til røret of kablet og en flad manchete uden EPDM-studs.

Alle manchetter er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

#### Manchet med EPDM-studs

Bagsider er selvklæbende og hæfter godt på alle dampspærreer og vindspærreer samt mange andre byggematerialer så som PE, PP, aluminium, træ, OBS, krydsfiner, stål mf.

Manchetterne monteres med den selvklæbende side på dampspærren.

For at sikre optimal vedhæftning anbefales det at overstryge alle samlingerne med en silikonespartel.

#### Flad manchete uden EPDM-studs

Manchetteren monteres på dampspærren med Multitape og alle tapesamlinger overstryges med en silikonespartel.

### TEKNISKE DATA

#### Manchet med EPDM-studs

Materiale	Kraftpapir med akrylklæber og EPDM-studs
Klæbekræft	>25 N / 25 mm
Trækstyrke	>50 N / 25 mm
Anvendelsestemperatur	Fra +5 °C
Temperaturbestandig	-30-+100 °C
Opbevaring	Koldt og tørt

#### Flad manchete uden EPDM-studs

Materiale	EPDM
Anvendelsestemperatur	Fra +5 °C
Temperaturbestandig	-30-+100 °C
Opbevaring	Koldt og tørt

### Størrelser

#### Manchet med EPDM-studs

Kabelmanchetter	4-8 mm 8-12 mm 12-15 mm
Rørmanchetter	22-25 mm 25-32 mm 40-55 mm 45-65 mm 50-72 mm 100-110 mm 125-135 mm 150-165 mm

#### Flad manchete uden EPDM-studs

Rørmanchetter	50-90 mm 100-125 mm 125-170 mm
---------------	--------------------------------------

## BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Ljungdahl Cleaner.  
Monteres uden folder.

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

---

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød

T: +45 48 14 00 10

M: [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)

Se mere på: [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk)