

Ljungdahl x Kliima

IZOPERM PLUS

Stærkt armeret dampspærre

- ✓ Meget høj diffusionsmodstand.
- ✓ Opsætning muligt uden fast modhold.
- ✓ Kan anvendes til ventilerede konstruktioner.
- ✓ Godkendt til Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



ANVENDELSE

Armeret dampspærre til tætning af al slags byggeri med ventileret konstruktion. Dampspærret er stærkt og med høj z-værdi, der sikre konstruktionen mod fugtskader. Montagen kan udføres uden fast modhold og på tværs af konstruktionen. Dampspærren er egnet til alle typer isolering.

TEKNISKE DATA

Vægt	120 g/m ² iht. EN1849-2
Størrelse	150 cm x 50 m
Z-værdi	110 iht. EN1931
Brand	Klasse E iht. EN13501-1
Vandtæthed	W1 iht. EN1928
Trækstyrke l/t*	360/320 N iht. EN12311-2
Brudforlængelse l/t*	15/10 % iht. EN12311-1
Sømrivstyrke l/t*	240/190 N iht. EN12310-1
Temperaturbestandig	-40-+80 °C

* l = på langs, t = på tværs

MONTAGE

Dampspærren tapes i overlap med Multitape og brug af silikonespartel. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til konstruktioner uden ventileret regnskærm. Her henvises til VARA PLUS fugtadaptivt dampspærre.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.