

Ljungdahl x Kliima

Let dampspærre PE

Let og smidig dampspærre

- ✓ 100 % jomfrueligt materiale.
- ✓ Høj rivstyrke.
- ✓ Svanemærket byggeri, CE-mærkning EN13984.



ANVENDELSE

Let dampspærre PE til tætning af al slags byggeri.

Dampspærren er stærk og med høj Z-værdi, der sikrer konstruktionen mod fugtskader.

Let dampspærre PE er kun fremstillet af jomfrueligt materiale, der sikrer en ensartet folieoverflade i høj og stærk kvalitet.

Dampspærren er egnet til alle typer isolering.

Let dampspærre PE er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

TEKNISKE DATA

Vægt	102 g/m ² iht. EN1849-2
Tykkelse	110 µm
Størrelse	215 cm x 46,5 m 400 cm x 25 m
Z-værdi	Ca. 400 iht. EN1931
Brand	Klasse F iht. EN13501-1
Temperaturbestandig	-40-+80 °C
Lagring	Mørkt

MONTAGE

Dampspærren tapes i overlap med dampspærretape og brug af silikonespartel mod fast modhold. Fastgørelse til andre byggematerialer med Multitape eller Folieklæber. Se mere herom på de respektive produkter.

BEGRÆNSNINGER

Anbefales ikke til konstruktioner uden ventilation. Her henvises til VARA PLUS fugtadaptivt dampspærre. Tåler ikke længere tids påvirkning af UV-lys.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.