

Ljungdahl

AIRBLOCK Tape Inside

Selvklæbende folie til indvendig tætning

- ✓ Luft-, vand- og damptæt.
- ✓ Tætning af vægpaneler og tætning rundt vinduer og døre.
- ✓ Flexibel, stærk og let at montere.
- ✓ Opfylder DIN 4108.

ANVENDELSE

AIRBLOCK Tape Inside er en tætningsfolie med en fuldklæbende side. Folien er tiltænkt til indvendig anvendelse til tætning imod damp, luft og vand.

Tapen er fremstillet i et fleksibelt materiale så den er let at påføre.

Typiske anvendelser er til indvendig tætning rundt vinduer og døre, i vægpaneler og lignende hvor en diffusionslukket løsning ønskes.

AIRBLOCK Tape Inside klæber på alle almindelige byggematerialer så som beton, træ, metaller, plastik og mange andre.

MONTAGE

AIRBLOCK Tape Inside monteres med den selvklæbende side mod byggematerialerne. Undgå folder og at strække folien ved montagen.

Monteres evt. med primer for forbedret vedhæftning.

FARVER

Fås i farven lyserød.

TEKNISKE DATA

Materiale	Syntetisk fleece med akrylklæber
Vægtfylde	415 g/m ²
Brandklasse	E iht. EN 13501-1
Trækstyrke, på langs på tværs	>120 N/50mm >230 N/50mm iht. EN 12311-1
Brudforlængelse, på langs På tværs	>30 % >230 % iht. EN 12311-1
Permeabilitetskoefficient for luft	$a \leq 0,1 \text{ m}_3/(\text{t}^*\text{m}^*(\text{daPa})\text{n})$ iht. EN 1026
Permeabilitet for vanddamp (Sd)	>47 m iht. EN ISO 12572
Damptryksmodstand (Z)	267 GPa*s*m ² /kg
Permeabilitet slagregn	≥600 Pa iht. EN1027
Montagetemperatur	-10- +35 °C
Temperaturbestandig	-30- +80 °C
Størrelser	Lagervarer: 100 mm x 30 m 200 mm x 30 m 300 mm x 30 m Skaffeverer: 70 mm x 30 m 150 mm x 30 m 250 mm x 30 m
Holdbarhed	2 år ved kold og tør opbevaring

BEGRÆNSNINGER

Hæfter ikke på fugtige overflader.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk