

Ljungdahl

AIRBLOCK Tape Outside

Selvklebende folie til udvendig tætning

- ✓ Diffusionsåben for vanddamp - tæt for luft og vand.
- ✓ Tætning af facadepaneler og tætning rundt vinduer og døre.
- ✓ Fleksibel, UV-resistent og kan påføres i koldt klima.
- ✓ Opfylder DIN 4108.

ANVENDELSE

AIRBLOCK Tape Outside er en tætningsfolie med en fuldklebende side. Folien er tiltænkt til udvendig anvendelse, og steder hvor der ønskes en diffusionsåben folie, der er luft- og vandtæt.

Tapen er fremstillet i et fleksibelt materiale så den er let at påføre.

Typiske anvendelser er til udvendig tætning rundt vinduer og døre, i facader og lignende hvor en diffusionsåben løsning ønskes.

AIRBLOCK Tape Outside klæber på alle almindelige byggematerialer så som beton, træ, metaller, plastik og mange andre.

MONTAGE

AIRBLOCK Tape Outside monteres med den selvklebende side mod byggematerialerne. Undgå folder og at strække folien ved montagen.

Brug evt. primer for forbedret vedhæftning.

FARVER

Fås i farven sort.

TEKNISKE DATA

Materiale	Syntetisk fleece med akrylklæber
Vægtfylde	315 g/m ²
Brandklasse	E iht. EN 135011
Trækstyrke, på langs på tværs	>330 N/50mm >190 N/50mm iht. EN 12311-1
Brudforlængelse, på langs På tværs	>45 % >160 % iht. EN 12311-1
Permeabilitetskoefficient for luft	$a \leq 0,1 \text{ m}_3/(\text{t}^*\text{m}^*(\text{daPa})\text{n})$ iht. EN 1026
Permeabilitet slagregn	$\geq 600 \text{ Pa}$ iht. EN1027
Permeabilitet for vanddamp (Sd)	$\leq 0,72 \text{ m}$ iht. EN ISO 12572
Damptryksmodstand (Z)	$4 \text{ GPa}^*\text{s}^*\text{m}^2/\text{kg}$
UV-resistent	>9 måneder
Montagetemperatur	-10- +35 °C
Temperaturbestandig	-30- +80 °C
Størrelser	Lagervarer: 100 mm x 30 m 200 mm x 30 m 300 mm x 30 m Skaffevarer: 70 mm x 30 m 150 mm x 30 m 250 mm x 30 m
Holdbarhed	2 år ved kold og tør opbevaring

BEGRÆNSNINGER

Hæfter ikke på fugtige overflader.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10

M: ljungdahl@ljungdahl.dk
Se mere på: www.ljungdahl.dk