

Ljungdahl

# AIRBLOCK Primer

## Sprayprimer til AIRBLOCK Tape

- ✓ Primer til forbedring af vedhæftningen for AIRBLOCK Tape.
- ✓ God på let støvede, let fugtige og kolde overflader.
- ✓ Tørrer hurtigt og med lang åbentid.
- ✓ Hurtig og simpel påføring.

### ANVENDELSE

AIRBLOCK Primer er en primer på spraydåse, der anvendes til at forbedre vedhæftningen for AIRBLOCK Tape og lignende produkter. God vedhæftning til de fleste byggematerialer og også på let støvede, let våde og kolde overflader.

AIRBLOCK Primer er resistent over for fugt og kan anvendes inde og ude.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

AIRBLOCK Primer sprayeres på underlaget. Mindre støvmængder, let fugtige og kolde overflader er acceptable og påvirker ikke det færdige resultat. Dåsen rystes før brug. Under påføringen holdes dåsen oprejst, og der sprøjtes med en afstand på 20 cm fra overfladen. Påfør produktet i to tynde lag, vent ca. 5 min. mens primeren tørre og monter AIRBLOCK Tape. Tæppen skal være påført inden overskridelse af primerens åbentid på ca. 120 min. Efter påføringen vendes dåsen på hoved og dysen trykkes ind, indtil der ikke er mere primer i dysen.

### FARVER

Fås i transparent.

### Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

### TEKNISKE DATA

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Basis                  | Syntetisk gummi           |
| Tørretid               | Ca. 5 min                 |
| Åbentid                | Ca. 120 min               |
| Forbrug                | 100-300 ml/m <sup>2</sup> |
| Temperaturbestandighed | -20 til +60°C             |
| Emballage              | 12 x 500 mL               |
| Holdbarhed             | 12 mdr. uåbnet v. +5-25°C |
| MAL-kode               | 3-1                       |

### BEGRÆNSNINGER

AIRBLOCK Primer er ikke velegnet til permanente limninger. Anbefales ikke til overflader med PE, PP, teflon, voks, neopren og bitumen.

### SIKKERHED & MILJØ

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love. Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).