

LJUNGDAHL AIRBLOCK® TAPES

FULDKLÆBENDE TAPES - LUFT-, DAMP & VANDTÆT



LJUNGDAHL AIRBLOCK® TAPE INSIDE

- ✓ Indvendig anvendelse
- ✓ Fuldklæbende
- ✓ Diffusionstæt
- ✓ Lufttæt
- ✓ UV-resistent: Begrænset
- ✓ Z-værdi: 267 GPa*s*m²/kg
- ✓ Temperaturbestandig: -30- +80 °C
- ✓ Lyserød



LJUNGDAHL AIRBLOCK® TAPE OUTSIDE

- ✓ Udvendig anvendelse
- ✓ Fuldklæbende
- ✓ Diffusionsåben
- ✓ Luft- & regntæt
- ✓ UV-resistent: min. 9 mdr.
- ✓ Z-værdi: 4 GPa*s*m²/kg
- ✓ Temperaturbestandig: -30- +80 °C
- ✓ Sort



LJUNGDAHL AIRBLOCK® TAPE VARIO

- ✓ Ind- & udvendig anvendelse
- ✓ Fuldklæbende
- ✓ Fugtadaptiv
- ✓ Luft- & regntæt
- ✓ UV-resistent: min. 6 mdr.
- ✓ Z-værdi: 0,2 - 85 GPa*s*m²/kg
- ✓ Temperaturbestandig: -40- +80 °C
- ✓ Hvid



LJUNGDAHL AIRBLOCK® PRIMER

Ljungdahl AIRBLOCK® PRIMER er en sprayprimer, der nemt anvendes til at forbedre vedhæftningen for Ljungdahl AIRBLOCK® Tapes og lignende produkter.

- ✓ Ind- & udvendig anvendelse
- ✓ Fugtresistent
- ✓ Tørretid: ca. 5 min.
- ✓ Åbentid: ca. 120 min.

NÅR RESULTATET SKAL VÆRE TÆT

Ljungdahl AIRBLOCK® Tape-serien er fuldklæbende, hvilket sikrer et fuldstændig tæt resultat. Tapenes struktur gør, at det er nemt at folde dem og at undgå lufthuller ved montagen. Ljungdahl AIRBLOCK® Tape-folierne fåes i flere størrelser, som løser de fleste udfordringer.



VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...


Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød

☎ 4814 0010

✉ ljungdahl@ljungdahl.dk

🌐 www.ljungdahl.dk

Ljungdahl
...en tæt forbindelse®



LJUNGDAHL AIRBLOCK® TAPES

Inside
Outside
Vario

FULDKLÆBENDE TAPEFOLIER

IND- & UDVENDIG TÆTNING AF BYGNINGENS LYSNINGER

INDVENDIG TÆTNING UDEN TILBAGEGANG I VINDUESMONTAGEN

Brug Ljungdahl AIRBLOCK® Tape Inside indvendigt til tætning rundt vinduer og døre, i vægpaneler mm. hvor en diffusionstæt løsning ønskes.

Ljungdahl AIRBLOCK® Tape Inside sikrer, at den indvendige tætning er løst i én arbejdsgang. Tætning mellem vindue og bærende konstruktion kan for eksempel udføres af vinduesmontøren uden tilbagegang i byggeprocessen.

NEM UDVENDIG INTERIMSLØSNING

Ljungdahl AIRBLOCK® Tape Outside er særligt egnet til udvendig tætning omkring vinduer og døre, i facader mm. hvor en diffusionsåben løsning ønskes.

En stor udfordring er fugtsikring af byggeriet mod vej og vind i byggefasen. Brug Ljungdahl AIRBLOCK® Tape Outside som interims-løsning, så indtrængende fugt og vand undgås. Tapen kan desuden forblive i konstruktionen, hvilket sparer en arbejdsgang i budgettet.

FUGTADAPTIV, IND- & UDVENDIG TÆTNING

Ljungdahl AIRBLOCK® Tape Vario er fremstillet i et fugtadaptivt materiale, der gør, at vanddampsdiffusionen tilpasses temperatur- og fugtforhold, så fugttransporten kan skifte retning alt efter årstid og vejrforhold.

I byggeri med tung bagmur, kan tapen anvendes til interims- og blivende montage ved udvendig placering. Ved placering på konstruktionens varme side vil tapen fungere som dampspærre.

