

Ljungdahl

Elevate RubberCover

EPDM tagmembran til mindre tage

- ✓ Tagmembran med høj elasticitet og styrke.
- ✓ Høj UV- og vejrbestandighed i mindst 50 år.
- ✓ Enkelt og let montage.

ANVENDELSE

Elevate RubberCover er en EPDM tagmembran fremstillet i syntetisk gummi. Den er velegnet til tage med ingen eller lille hældning.

Elevate RubberCover er en højelastisk membran med høj styrke, som bibeholdes i hele produktets levetid. Modstandsdygtig over for syreregn og ozon; og bevarer sin elasticitet ned til -45 °C.

Membranen tåler vedvarende vandpåvirkninger og kan anvende under jorden som f.eks. til etablering af en beplantet tagterrace, gårdhave eller lignende.

Elevate RubberCover kombineres med Elevates øvrige produkter til f.eks. udførelse af samlinger, hjørner gøennemføringer mm.

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Tagunderlaget skal være stabilt og egnet til montage af en tagmembran. Overfladen skal være rengjort, plan og tørt, samt uden skarpe eller løse genstande. Yderligere skal overfladen være fri for olie, fedt, skidt eller andet der kan ødelægge membranen. Alle revner og huller større end 5 mm skal udfyldes med f.eks. fugemasse eller spartel.

Som det første skal membranen ligge udrullet, evt. på tagfladen, i mindst 30 min. Det sikrer at spændingerne i membranen fra oprulningen er ophævet. Herefter monteres membranen efter anvisningerne til det konkrete projekt.

FARVER

Fås i sort.

TEKNISKE DATA

Basis	EPDM
Vægtfylde	1,1 mm: 1,35 g/cm ³ 1,5 mm: 1,85 g/cm ³
Vandtæthed	Godkendt iht. EN1928
Temperaturbestandighed	≤ -45 °C +130 °C kortvarigt
Trækstyrke	≥ 7 N/mm ² iht. EN12311-2
Brudforlængelse	≥ 300 % iht. EN12311-2
Modstand, statisk last	≥ 20 kg iht. EN12730
Rivstyrke	≥ 20 N iht. EN12310-2
UV resistent	Godkendt iht. EN1297
Dimensionsstabilitet	≤ 0,5% iht. EN1107-2
Brandklasse	E iht. EN13501-1
Holdbarhed	Ubegrænset

Størrelser

Tykkelse	Størrelse
1,1 mm	4,57 x 7,62 m
	6,10 x 7,62 m
	3,05 x 30,5 m
1,5 mm	3,05 x 7,62 m
	4,57 x 7,62 m

Andre størrelser kan rekvireres og evt. findes som Elevate RubberGard.

BEGRÆNSNINGER

Kontakt med mineralolier, vegetabiliske olier, petroleumprodukter, varm bitumen/tagpap og fedt skal undgås.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.