

LJUNGDAHL AIRBLOCK®

TÆT, OMKOSTNINGSEFFEKTIVT, MILJØVENLIGT & GENNEMTESTET



DIMENSION

16 kg
600 ml

Ljungdahl AIRBLOCK® SPRAY

- ✓ Flydende damp- og radonspærre.
- ✓ Z-værdi: >100.
- ✓ UV- og vejrstabil >3 md.
- ✓ Vandbaseret
- ✓ Uden opløsningsmidler.
- ✓ MAL-kode 00-1
- ✓ Opfylder bl.a. EMICODE EC1^{PLUS}, LEED, M1 og DGNB.



DIMENSION

4,5 l

Ljungdahl AIRBLOCK® PENSEL

- ✓ Fiberforstærket flydende dampspærre.
- ✓ Z-værdi: >100.
- ✓ UV- og vejrstabil >3 md.
- ✓ Vandbaseret
- ✓ Uden opløsningsmidler.
- ✓ MAL-kode 1-1
- ✓ Opfylder bl.a. EMICODE EC1^{PLUS}, LEED, M1 og DGNB.



DIMENSION

150 mm x 20 m

RADONSPÆRRE

- ✓ Armering til bevægelsesfuge for flydende dampspærre.
- ✓ Stof af PP uden vævninger.
- ✓ Brudforlængelse: 55 % iht. ISO 10319.
- ✓ Trækstyrke: 4,5 kN/m iht. ISO 10319.



DIMENSION

1,5 m x 50 m

KOMBINATIONSLØSNING

Ljungdahl AIRBLOCK® kan med fordel anvendes i kombination med vores Dampspærresystem. En effektiv og lufttæt overgangsløsning:

- ✓ Ljungdahl AIRBLOCK®
- ✓ Multitape
- ✓ Izoperm Armeret dampspærrefolie

Spray samlinger og hjørner med Ljungdahl AIRBLOCK® og monter derefter Izoperm Armeret dampspærre på den store flade med Multitape.



DIMENSION

60 mm x 25 m

IZOPERM ARMERET DAMPSPÆRRE

- ✓ Armeret dampspærre med tapeop-timeret forside.
- ✓ Z-værdi: 110.
- ✓ Hurtig montage - kræver ikke fast modhold.
- ✓ Forventet levetid på +50 år.
- ✓ Opfylder CE-mærkning EN13984 & DGNB.

MULTITAPE

- ✓ Én tape, der kan anvendes til det hele.
- ✓ Spar tid under monteringen.
- ✓ Med vandfast klæber - kan anvendes udenørs.
- ✓ Tapen kan rives over med hænderne.
- ✓ Anvend spartel til at trykke tapen fast.



VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...

Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød

☎ 4814 0010

✉ ljungdahl@ljungdahl.dk

🌐 www.ljungdahl.dk

Ljungdahl
...en tæt forbindelse®



**LJUNGDAHL
AIRBLOCK®**

FLYDENDE DAMPSPÆRRE HURTIG & NEM ETABLERING AF BYGNINGENS DAMPSPÆRRE

TIDSBESPARENDE!

Ljungdahl AIRBLOCK® er nem og hurtig at påføre med spray eller pensel. Alle kan påføre dampspærret, der tørrer hurtigt og efter hærdning danner en tæt, sømløs og elastisk membran.

SIKKER & MILJØVENLIG!

Ljungdahl AIRBLOCK® er vandbaseret, uden opløsningsmidler mm., og er derfor både M1- og Passive House-certificeret, kan anvendes i LEED- og DGNB-certificeret byggeri mm.

LØSER DE SVÆRE OPGAVER!

Kom til de svære steder med Ljungdahl AIRBLOCK®, der gør det nemt, at:

- ✓ tætne ujævne og niveaudelte bygningskonstruktioner
- ✓ tætne omkring spær, murkroner, skunke etc.

GENNEMTESTET & GODKENDT DAMPSPÆRRELØSNING

Ljungdahl AIRBLOCK® SPRAY er testet og godkendt til Teknisk Godkendelse til Anvendelse (TGA), der forholder sig til de krav, der stilles i dansk byggelovgivning og alment teknisk fælleseje, og dokumenterer, at produktet må anvendes i overensstemmelse med disse.

TAG OS MED PÅ RÅD

Ljungdahls tekniske team består af 6 konsulenter, der er fuldt opdaterede på gældende lovgivning og krav til et tæt byggeri.

Tag fat i din lokale tekniske konsulent, og find den rigtige dampspærreløsning til dit byggeprojekt.

TGA
TGA.2021/011