

# ÉT KLÆBEPROGRAM - MANGE LØSNINGER

EFFEKTIV MONTAGELIM TIL MANGE FORSKELLIGE KLÆBEOPGAVER



## MULTITACK X

- ✓ 1-komponent montagelim
- ✓ Stærk klæbeevne (også under fugtige forhold)
- ✓ Hærdet trækstyrke 36 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Høj uhærdet bæreevne - min. 400 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Håndterbar efter 30 min.
- ✓ Hvid



## MULTITACK SPEJL

- ✓ 1-komponent montagelim
- ✓ Stærk klæbeevne
- ✓ Hærdet trækstyrke 15 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Sikker opklæbning af spejle, der overholder EN 1036-1 og EN 1036-2
- ✓ Nem håndterbar
- ✓ Transparent



## MULTITACK TURBO

- ✓ 1-komponent montagelim
- ✓ Hurtigt hærdende
- ✓ Hurtig opbygning af styrke.
- ✓ Hærdet trækstyrke ca. 38 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Hurtig håndterbar efter 20 min.
- ✓ Hvid & sort



## MULTITACK KRYSTAL

- ✓ 1-komponent montagelim
- ✓ Gode mekaniske egenskaber
- ✓ Skimmelresistent
- ✓ Hærdet trækstyrke ca. 18 kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Antimugbehandlet
- ✓ 100 % krystalklar

Ljungdahls nye Multitack-klæbeprogram er udviklet til den professionelle fagmand.

Klæbeprogrammet består af tre MS-baserede klæbemasser, der komplementerer hinanden og sammen udgør en komplet pakke, der kan løse adskillige klæbe- og montageopgaver inden for både byggeriet og industrien.

## TAG OS MED PÅ RÅD

Ljungdahls tekniske team består af 6 konsulenter, der er fuldt opdaterede på gældende krav og regler til dansk byggeri og industri. Tag fat i din lokale tekniske konsulent, og find den rigtige løsning til dit byggeprojekt.



**VI HØRER MEGET GERNE FRA DIG...**

Ljungdahl A/S • Hejrevang 22 • DK-3450 Allerød

☎ 4814 0010

✉ [ljungdahl@ljungdahl.dk](mailto:ljungdahl@ljungdahl.dk)

🌐 [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk)

**Ljungdahl**  
...en tæt forbindelse<sup>®</sup>



## LJUNGDAHL MULTITACK KLÆBEPROGRAM

### SUVERÆN STYRKE - MULTITACK X

Multitack X har et kraftigt tack og en suveræn uhærdet bærevne på 400 kg/m<sup>2</sup>. Multitack X er perfekt til opgaver, hvor man ønsker en montagelim, der hugger med det samme og dermed ofte gør yderligere understøtning overflødig. Brug bl.a. Multitack X til opløbning af tunge elementer såsom vægplader eller lignende direkte på loft, skråloft eller væg - lav en flot finish helt uden søm- eller skruehuller.

Multitack X er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i svanemærket byggeri.

### GLASKLAR - MULTITACK KRYSTAL

Multitack Krystal er 100 % krystalklar og ideel til anvendelse, der hvor man har behov for en gennemsigtig eller usynlig fuge fx ved samlinger i glaskonstruktioner. Multitack Krystal er derudover særligt brugbar i sanitære områder, idet den er antimugbehandlet, skimmelresistent og fødevarerodkendt.

### HURTIGT TACK - MULTITACK TURBO

Multitack Turbo hærdet og opbygger styrke ekstremt hurtigt kun 20 minutter. Den krymper ikke og forbliver permanent elastisk. Brug Multitack Turbo på de fleste overflader - også fugtige. Multitack Turbo er fødevarerodkendt og kan med fordel bruges i områder, hvor der håndteres fødevarer o.l.

### INGEN GENNEMSLAG - MULTITACK SPEJL

Multitack Spejl er specialudviklet til opløbning af spejle. Den er nem at påføre og er testet og godkendt til spejle af sølvcoated flatglas iht. EN1036, imod gennemslag og holdbarhed. Multitack Spejl kan anvendes til opløbning ud- og indvendigt samt på ujævne overflader.

