

Ljungdahl x Kliima

Primer 49

Primer til dampspærresystemer

- ✓ Forbedre vedhæftningen af tape og folieflæber.
- ✓ God indtrængen i sugende materialer.
- ✓ Fri for opløsningsmidler.
- ✓ EC1 Plus og godkendt til Svanemærket byggeri.

ANVENDELSE

Primer 49 anvendes til at forbedre vedhæftningen for tape og folieklæber på sugende materialer så som beton, puds, tegl, træ, gammelt spærtræ, træfiberplader, mf.

TEKNISKE DATA

Materiale	Akryldispersion
Størrelse	1 L
pH	5-6
Temperaturbestandig	-40- 100°C
Forbrug	Ca. 100 g/m ²
Anvendelsestemperatur	>5 °C
Tørretid	Ca. 30 min v. 20 °C, 50 % RF
Opbevaring	Tørt, frostfrit, ikke i direkte sollys
Holdbarhed	1 år i uåbnet emballage
MAL-kode	00-1

MONTAGE

Primer 49 påføres med en pensel på sugende overflader. Efter tørring er overfladen klar til folieklæber eller tape.

BEGRÆNSNINGER

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med Cleaner 48.

Der bør altid udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter.

Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.