

Ljungdahl OUTFRAME Klæbe- & forseglingsmasse

14/05/2024

Side 1 af 1

DGNB-version: 2023, 2020 og 2016
Producent: Ljungdahl A/S
Produkt: OUTFRAME Klæbe- & Forseglingsmasse

Kriterie	12 Mindre limninger af mekanisk belastede fuger. Ikke omfattet er fugning af glas, facade og brandfugning.
Produkttype	Fugemasse og produkter baseret på akryl, der bruges til fugning eller punkt- og linjeklæbning indendørs samt fugemasser baseret på silikone eller silan-modificeret polymer (SMP), der bruges indendørs.
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og uden opløsningsmidler (VOC < 1%) og uden kulbrinte-blødgøre (< 0,1 %)

Kriterie	13 Klæber og fugemasse til facade, vinduer og døre.
Produkttype	Limfuge, folieklæber og fugemasser baseret på PU, PU-hybrid, MS-polymer, SMP (silan modificeret polymer) m.m. Produkter der bruges til skabe lufttæthed i facade og omkring vinduer og døre er omfattet. Påføring på byggepladsen, både indendørs og udendørs er omfattet.
Kvalitetstrin 4	Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % eller -indeklimatemærket

Det deklareres, at produktet indeholder <0,1% af produkter oplyst på EU's kandidatlist over særligt problematiske stoffer (SVHC).

OUTFRAME Klæbe- & Forseglingsmasse deklareres til at efterlever ovenstående krav til DGNB's kvalitetstrin 4.

OUTFRAME Klæbe- & Forseglingsmasse er indeklimatemærket iht. EMICODE EC1 Plus.

Underskrevet på vegne af producenten af



Steen Piil

Teknisk chef, Ljungdahl A/S

DK-3450 Allerød, Danmark, 14.05.2024