

Ljungdahl

Soudablock FR



Blød skumblok til brandtætning af huller og gennemføringer

- ✓ Professionel skumblok til gulve og vægge til hurtig montage.
- ✓ Brandlukning af huller, kabler og rør i bygningsdele op til brandklasse EI120.
- ✓ Uden skadelige stoffer og opfylder ETA 17/0843 og ETA 10/0431.

ANVENDELSE

Soudablock FR er en brandbeskyttende blok af blødt materiale til udfyldning af huller og omkring gennemføringer. Den er fremstillet i intumiserende materiale, så den også beskytter for brandbare gennemføringer og op til brandklasse EI120.

Soudablock FR er brandtestet til gennemføringer af rør og kabler i vægge af gips (min. 94 mm tykkelse) og massive materialer (min. 100 mm tykkelse) samt massive gulve (min. 150 mm tykkelse).

TEKNISKE DATA

Basis	Polyurethan
Bevægelser	25-40 %
Ekspansion ved brand	1,6-4,5 gange
Varmeledningsevne	0,103 W/(m ² *K) iht. EN12667
Lufttæthed, Q ₅₀	0,77 m ³ (h ² *m ²) iht. EN10126
Lydisolering, Rw	49 dB
Størrelse	200x144x60 mm
Levetid	≥10 år
Opbevaring	Ved +5-30°C

PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Overfladerne skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Skær evt. Soudablock FR til i størrelsen, så den passer i hullet og anvend flere blokke om nødvendigt.

Udfyld eventuelle revner rundt gennemføringen med Soudafoam FR DUO.

Soudablock FR kan males med de fleste vandbaserede malningstyper.

FARVER

Fås i rød.

SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på www.ljungdahl.dk.

Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød
T: +45 48 14 00 10