

Ljungdahl

# Soudafoam FR Duo

## Ekspanderende brandskum til brandlukninger



- ✓ Professionelt brandskum til gulve og vægge.
- ✓ Brandlukning af kabler, rør og huller i bygningsdele op til brandklasse EI120.
- ✓ God vedhæftning til de fleste almindelige byggematerialer.
- ✓ Opfylder ETA 17/0843.

### ANVENDELSE

Soudafoam FR Duo er et tokomponent brandskum til brandlukninger af gennemføringer og huller i byggeri i vægge og gulve op til 450 x 500 mm. Den ekspanderer ved brand (temp. Over 180°C) og blokerer for spredning af brand og røg mellem bygningsdele op til brandklasse EI120.

Soudafoam FR Duo er brandtestet til gennemføringer af rør og kabler i lette og massive vægge samt massive gulve.

God vedhæftning på mange materialer såsom beton, mursten, gips, metaller, træ, PVC og mange flere.

Kan anvendes både ude og inde.

### PÅFØRING, FOR- OG EFTERBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfrit. Afrens evt. overfladerne med SABA Cleaner 48.

Ved påføringen blandes de to komponenter i blandedysen og skummer op efter kort tid. Start nede fra og byg skummet op til gennemføringen er lukke helt.

Soudafoam FR Duo kan males med de fleste vandbaserede malningstyper efter hærkning.

### RENGØRING

Værktøj rengøres SABA Cleaner 48 efter end arbejde.

Hænder rengøres med Ljungdahl Snavs @ og/eller vand og sæbe.

### FARVER

Fås i rød.

### BEGRÆNSNINGER

Ingen/dårlig vedhæftning på overflader af PE-, PP, teflon, voks, neopren og bitumen. Misfarvning kan forekomme ved påvirkning af kemikalier, høje temperaturer, kraftig UV-stråling eller i meget mørke områder.

### TEKNISKE DATA

Basis	PU med grafit
Anvendelsestemperatur	+15-30°C
Hærdning	Ca. 30 min
Fuld styrke	Ca. 30 dage
Varmeledningsevne	0,88 W/(m*K)
Lydreduktion, Rw	Ca. 60 dB
Skummængde pr. dåse	Ca. 2,5 L
Emballage	380 mL patroner
Levetid	≥10 år
Opbevaring	9 mdr. uåbnet v. +5-30°C

## SIKKERHED & MILJØ

Ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne i Forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, samt tjek relevante datablade ved anvendelse af supplerende produkter. Produktrester m.v. bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se seneste sikkerhedsdatablad på [www.ljungdahl.dk](http://www.ljungdahl.dk).

---

## Garanti og ansvar

Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne. Anvisninger og anbefalinger er baseret på egne erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

## Ljungdahl A/S

Hejrevang 22, DK-3450 Allerød  
T: +45 48 14 00 10